

**Comune di Villasalto**  
Provincia di Cagliari

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** "SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI  
LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE" - VARIANTE IV Lotto Funzionale.

**COMMITTENTE:** Comune di Villasalto

VILLASALTO, 21/02/2012

**IL TECNICO**  
Dott. ing. Ciriaco Sannio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AN-312	PREZZO a LOCULO PER REALIZZAZIONE PARAMENTO LAPIDEO CONSISTENTE IN: 1) fornitura e posa in opera di MOSTRE di MATERIALE LAPIDEO del tutto similari alle esistenti SUI LOCULI POSTI DI FRONTE AGLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN PROGETTO IL TUTTO ATTO e dare unitarietà al tutto. <b>euro (ottantadue/34)</b>	cad	82,34
Nr. 2 D.0003.0015. 0002	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125 <b>euro (nove/72)</b>	m	9,72
Nr. 3 D.0013.0012. 0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc <b>euro (sessantauno/38)</b>	m	61,38
Nr. 4 D.0013.0012. 0017	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafovia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm <b>euro (ventisei/00)</b>	cad	26,00
Nr. 5 D.0013.0012. 0030	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc dim. mm 300x300 con scarico Fi 100-200 <b>euro (trentanove/88)</b>	cad	39,88
Nr. 6 D.1030.1060. 01- AN	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, COMPRESI I MAGGIORI ONERI PER IL TRASBORDO DA MEZZO PICCOLO A MEZZO GRANDE, DATA LA LOCALIZZAZIONE DEGLI SCAVI compreso la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 30 km, compreso il ritorno a vuoto <b>euro (ventitre/29)</b>	mc	23,29
Nr. 7 D.1030.1080 - AN	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto - DA PAGARSI DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURA E/O FORMULARIO REGOLARMENTE VIDIMATO SECONDO NORMA <b>euro (dodici/65)</b>	mc	12,65
Nr. 8 D.1060.1020 - AN	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto, COMPRESI INOLTRE GLI ONERI PER PICCOLI TRATTI FUORI TERRA A VISTA, NONCHÈ L'USO DI SMUSSI IN PLASTICA PER SMUSSARE LO SPIGOLO VIVO DEL CLS. <b>euro (venticinque/05)</b>	mq	25,05
Nr. 9 D.1070.1010. 02- AN	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10 <b>euro (uno/20)</b>	kg	1,20
Nr. 10 D.1080.1100. 03- AN	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente (XC1), di CONSISTENZA FLUIDA (S5) e confezionato con aggregati della DIMENSIONE MASSIMA di 20 mm. (Dmax20), fornito in opera con l'impiego di gru, pompe, elevatori, etc., fino ad un'altezza massima di m. 25.00 e per grandi sbracci, per STRUTTURE IN ELEVAZIONE DI STRUTTURE CIVILI O INDUSTRIALI quali PILASTRI DI SEZIONE FINO A 900 cmq, SCALE, MURI DI SPESSORE FINO A 20 cm, altrimenti detti sottili, SOLAI MISTI, SOLETTE DI SPESSORE FINO A 15 cm, o simili. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura con vibratore di adeguata dimensione per strutture sottili e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con Rck 30 <b>euro (centosessantanove/59)</b>	mc	169,59
Nr. 11 D.1120.1140. 02- AN	MANTO IMPERMEABILE AUTOESTINGUENTE E RESISTENTE AL FUOCO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN COMPOSITO ORGANICO SINTETICO, reazione al fuoco Classe 1, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde <b>euro (ventisette/08)</b>	mq	27,08
Nr. 12 D.4060.1020. 03- AN	RETE ELETTRICALE costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc.. con filo FI 8-10, maglia 15x15 - 20x20 <b>euro (uno/09)</b>	kg	1,09
Nr. 13 EDIL 301	SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviluppo fino a 50 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (settantacinque/14)</b>	m	75,14
Nr. 14 EDIL 302	SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviuluppo fino a 40 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, TAPPI, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc <b>euro (cinquantatre/64)</b>	m	53,64
Nr. 15 EDIL 303	SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviuluppo fino a 35 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, TAPPI, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc <b>euro (quarantasette/31)</b>	m	47,31
Nr. 16 EDIL-304	RIFACIMENTO CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN OPERA su sottofondo di calcestruzzo ESISTENTE, compreso la demolizione del cordonato esistente ammalorata; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo; i casseri e la fornitura e posa di calcestruzzo dosato a 400 kg*mc, la formazione dei giunti e la loro stuccatura; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planometrici sezione piena cm (come quella esistente) a superficie liscia <b>euro (trenta/44)</b>	m	30,44
Nr. 17 INF-210	PORTONE TIPO A - Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso tipo pesane in CASTAGNO LAMELLARE spessore 75 o maggiori - ad una o più ante, compresa <b>serratura di sicurezza completa di maniglia e pomolo esterno bronzato</b> . Le rifiniture dovranno essere eseguite secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto ed in particolar modo nell'abaco; COMPRESO TRATTAMENTO SUPERFICIALE con n.3 mani di vernice all'acqua: impregnante, fondo e finitura tixotropica anti UV. Compreso e compensato l'eventuale contro telaio maestro in acciaio zincato a caldo o legno a sezione ad L, murato con minimo tre robuste zanche sulla muratura esistente, cornici e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. comprese la rimozione e smaltimento del portone esistente e opere murarie per la smuratura del vecchio portone e la nuova posa del Portone comprese le finiture ed i raccordi di intonaco rasatura e tinteggiatura. <b>euro (tremilaquattrocentosessantauno/90)</b>	cadauno	3'461,90
Nr. 18 INF-211	PORTONE TIPO B - Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso tipo pesane in CASTAGNO LAMELLARE spessore 75 o maggiori - ad una o più ante, compresa <b>serratura di sicurezza completa di maniglia e pomolo esterno bronzato</b> . Le rifiniture dovranno essere eseguite secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto ed in particolar modo nell'abaco; COMPRESO TRATTAMENTO SUPERFICIALE con n.3 mani di vernice all'acqua: impregnante, fondo e finitura tixotropica anti UV. Compreso e compensato l'eventuale contro telaio maestro in acciaio zincato a caldo o legno a sezione ad L, murato con minimo tre robuste zanche sulla muratura esistente, cornici e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. comprese la rimozione e smaltimento del portone esistente e opere murarie per la smuratura del vecchio portone e la nuova posa del Portone comprese le finiture ed i raccordi di intonaco rasatura e tinteggiatura. <b>euro (quattromilaquattrocentoventiotto/36)</b>	cadauno	4'428,36
Nr. 19 PAV-304- AN	PREZZO PER FORNITURA E POSA DI GRADINI A LAVORAZIONE SEMPLICE, SPECCHI E O SOGLIE A MISURA - Fornitura e posa in opera di lastre A MISURA o a corriere LARGHEZZA fino a 100 CM, di granito (trattato superficialmente come l'esistente) spessore cm 3 con faccia a vista in rustico bisellate. Posate secondo le indicazioni della Direzione Lavori Posato su supporto esistente e precedentemente predisposto, allettato con malta idonea premiscelata o altrimenti con colla speciale per pietre. Sono comprese nel prezzo l'eventuale sostituzione di lastre rotte o deteriorate in corso d'opera, eventuali tagli, la sigillatura degli interstizi eseguita mediante boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale mediante segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (duecentosette/97)</b>	mq	207,97
Nr. 20 PAV-305- AN	PREZZO PER RIPOSIZIONAMENTO DI GRADINI A LAVORAZIONE SEMPLICE, SPECCHI E O SOGLIE A MISURA - Riposizionamento in opera di lastre A MISURA o a corriere LARGHEZZA fino a 100 CM, di granito o altro materiale spessore cm 3, compreso smontaggio con massima cura, pulizia pietre e sistemazione supporto. Riposate secondo le indicazioni della Direzione Lavori su supporto esistente e precedentemente predisposto, allettato con malta idonea premiscelata o altrimenti con colla speciale per pietre. Sono comprese nel prezzo l'eventuale sostituzione di lastre rotte o deteriorate in corso d'opera, eventuali tagli, la sigillatura degli interstizi eseguita mediante boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale mediante segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (quarantasei/05)</b>	mq	46,05
Nr. 21 TERR-003	FORNITURA E POSA DI 1 MC di CIOTTOLI DI FIUME BIANCHI (Bianco Carrara) diametro 12-20 mm lavati e privi di impurità da posizionarsi su superfici piane fino a 2,5 metri di quota, compreso il tiro in alto e la disposizione su uno strato di circa 5 cm. Compresa opera provvisoria ed ogni onere e magistero. <b>euro (ottocentoquarantaquattro/27)</b>	mc	844,27
Nr. 22 VILL_LOCU LI- 001	LOCULI SU DUE FILE - Prezzo per Fornitura e posa in opera di n°1 loculo posto come da progetto nella fascia inferiore del cimitero di Villasalto, disposto su due file sovrapposte. avrà le seguenti caratteristiche: <b>Il loculo monoblocco prefabbricato portante per adulti (modulo base per la costruzione di colombari), conforme al Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/90 e prodotto in stabilimento con sistema di Qualità certificato secondo la Norma ISO 9001:2000, ha le seguenti caratteristiche tecniche:</b> - <b>Il manufatto</b> , delle dimensioni esterne di cm. 90x240x82, e interne di cm. 80x235x70, (con tolleranze pari a + o - mm.5) con pareti dello spessore di cm.5, viene realizzato interamente fuori opera sottoponendo il getto del calcestruzzo a vibrazione, al fine di ottenerne la massima compattezza e garantirne l'impermeabilità ai liquidi e ai gas; - <b>Il calcestruzzo</b> è realizzato con inerti naturali di cava, cemento tipo "42.5", dosato a 400 kg/mc, classe di resistenza Rck 30/37 e classe di esposizione XA2; viene armato con rete elettrosaldata tipo FeB44k del diametro di mm. 5, a maglia 15x15 cm, in ragione di kg. 14 per loculo. Il getto viene eseguito entro speciali casseri metallici costituiti da un'anima interna e dalle paratie esterne alle quali vengono fissati i vibratori;		

